

CASA-ROLL

Kvalitetsprodukt til vedvarende sikker tagudluftning



- Dobbelt sikkerhed og lang levetid takket være klæbe- og sysøm
- Stor butylklæber-påføring i hele sikken i butyl-flowproces – for bedre hæftning og tæthed
- Mellemstrimlen af UV-stabiliseret, førsteklasses PP-stof beskytter pålideligt mod slagregn og flyvesne

Produktdatablad

“Casa-Roll” kip- og gratventilation



Materiale	Kombination af PP / aluminium
Materialekombination	Klæbet og syet
Rullebredde*	310, 350, 390 mm
Rullelængde	5,00 m
Luftgennemtrængelighed cm ² / m Ø	Iht. DIN 4108, del 3 > 200 cm ² / m Ø
Butylbelægning	ca. 90 g/ lb.m
UV-stabilitet	direkte bestråling ≥ 2 år indirekte bestråling ≥ 10 år
Temperaturbestandighed	-30°C til +95°C
Bearbejdningstemperatur	+5°C til ca. +35°C
Leveringsfarver (kantområder)	teglrød, sort, brun
Leveringsformer / Emballage	4 ruller x 5 m hver = 20 m pr. kasse 310 mm bredde = 600 m pr. palle 350 mm bredde = 500 m pr. palle 390 mm bredde = 400 m pr. palle

* Målet 310 mm er særligt velegnet til udlægning af normalt profilerede mur- og betontagstens-tagdækninger. Målene 350 mm og 390 mm er særligt velegnet til udlægning af stærkt profilerede tagdækninger og gratudformninger.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes 7/2024. Intet ansvar for trykfejl.